



TABELLA POTENZE / RATING TABLE

GRUPPI/GENSETS MITSUBISHI

GRUPPO Mod. GENSET Mod.	Caratteristiche del motore Engine characteristics					50 Hz - 400/230 V - 1500 rpm					Dimensioni e pesi gruppi elettrogeni aperti		Dim. e pesi gruppi elettrogeni insonorizzati in cofanatura/container		
	Motore Engine	Cilindri Cyl	Ales./corsa Bor.xStr. mm	Cilindrata Cu/cap l	PRP KWm netti/ net 1500 rpm	PRP rating			LTP rating		L x l x h mm	Peso/Wei ght Kg.	L x l x h mm	Peso/Weight Kg.	
						KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net	Cons. 3/4 l/h	KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net					
M.580	S6R PTA	6L	170 x 180	24,51	500	580	464	90	638	510	3800 x 1450 x 2200	5600	5700 x 1800 x 2600	7700	
M.675	S6R2 PTA	6L	170 x 220	29,96	575	675	540	105	743	594	3800 x 1450 x 2200	5800	5700 x 1800 x 2600	7900	
M.770	S12A2 PTA	12V	150 x 160	33,93	657	770	616	125	847	678	4000 x 1650 x 2200	6500	5700 x 1800 x 2600	8600	
M.1030	S12H PTA	12V	150 x 175	37,11	890	1030	824	164	1133	906	4300 x 2000 x 2400	9000	6750 x 2200 x 2750	12200	
M.1260	S12R PTA	12V	170 x 180	49,03	1080	1260	1008	198	1386	1109	4500 x 2000 x 2350	10500	Container 25'	15600	
M.1400	S12R PTA2	12V	170 x 180	49,03	1165	1400	1120	220	1540	1232	4500 x 2000 x 2350	11000	Container 30'	16100	
M.1500	S12RY2 PTAW	12V	170 x 180	49,03	1285	1540	1232	230	1694	1355	-	-	-	-	
M.1730	S16R PTA	16V	170 x 180	65,37	1450	1730	1384	264	1903	1522	5300 x 2000 x 2600	13000	Container '40	23000	
M.1900	S16R PTA2	16V	170 x 180	65,37	1600	1900	1520	298	2090	1672	5500 x 2000 x 2600	13500	Container '40	23500	
M.2000S*	S16R PTA2S	16V	170 x 180	65,37	1684	2000	1600	306	2200	1760	5500 x 2000 x 2600	13000	Container 40'	24000	
M.2000	S16R PTA2	16V	170 x 180	65,37	1684	2000	1600	306	2200	1760	6000 x 2150 x 2800	14500	Container '40	24500	
					1000 rpm										
M.1440U	S6U-PTA	6L	240 x 260	70,6	1214	1440	1152	220	1584	1267	5300 x 1860 x 2700	15500	-	-	
M.1550U	S6U2-PTA	6L	240 x 300	81,4	1306	1550	1240	234	1705	1364	5600 x 1860 x 2800	17000	-	-	
M.1900U	S8U-PTA	8L	240 x 260	94,1	1619	1900	1520	293	2090	1672	6510 x 1860 x 2730	21000	-	-	
M.2885U	S12U-PTA	12V	240 x 260	141,2	2429	2885	2308	440	3174	2539	7520 x 2300 x 3110	34000	-	-	
M.3850U	S16U-PTA	16V	240 x 260	188,2	3238	3850	3080	586	4235	3388	9350 x 2300 x 3055	48000	-	-	

* Sistema di raffreddamento speciale / Special cooling system