



TABELLA POTENZE / RATING TABLE

GRUPPI/GENSETS CUMMINS

GRUPPO Mod. GENSET Mod.	Caratteristiche del motore Engine characteristics					50 Hz - 400/230 V - 1500 rpm					Dimensioni e pesi gruppi elettrogeni aperti		Dim. e pesi gruppi elettrogeni insonorizzati in cofanatura/container	
	Motore Engine	Cilindri Cyl	Ales./corsa Bor.xStr. mm	Cilindrata Cu/cap l	PRP KWm netti/ net 1500 rpm	PRP rating			LTP rating		L x l x h mm	Peso/Wei ght Kg.	L x l x h mm	Peso/Weight Kg.
						KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net	Cons. 3/4 l/h	KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net				
C.35	4B3.3G1	4	95 x 115	3,3	32	35	28	6	39	31	1750 x 930 x 1250	600	2500 x 1000 x 1700	1070
C.50	4BT3.3G2	4	95 x 115	3,3	45	50	40	8	55	44	1750 x 930 x 1250	600	3000 x 1100 x 1800	1200
C.65	4BT3.9G4	4	102 x 120	3,92	55	63	50	11	69	55	1950 x 1050 x 1250	1000	3000 x 1100 x 1800	1600
C.80	4BTA3.9G3	4	102 x 120	3,92	70	80	64	14	88	70	1950 x 1050 x 1250	1000	3500 x 1100 x 1800	1650
C.95	4BTA3.9G4	4	102 x 120	3,92	84	95	76	16	105	84	1950 x 1050 x 1250	1000	3500 x 1100 x 1800	1650
C.105	6BT5.9G6	6	102 x 120	5,9	94	106	85	18	117	93	2400 x 1100 x 1500	1200	3500 x 1100 x 1800	1850
C.135	6BTA5.9G3	6	102 x 120	5,9	119	136	109	24	150	120	2400 x 1100 x 1500	1200	3500 x 1100 x 1800	1850
C.180	6CTA8.3G2	6	114 x 135	8,3	158	182	146	30	200	160	2700 x 1300 x 1600	1900	4100 x 1250 x 2100	2770
C.200	6CTAA8.3G3	6	114 X 135	8,3	173	200	160	34	222	178	2700 x 1300 x 1600	1900	4100 x 1250 x 2100	2770
C.300	QSL9G5	6	114 X 145	8,8	258	300	240	46	346	277	2700 x 1300 x 1600	3200	4500 x 1500 x 2300	4360
C.320	NT855G6	6	140 x 152	14	271	320	256	52	352	282	3550 x 1100 x 2100	3400	4500 x 1500 x 2300	4560
C.360	NTA855G4	6	140 x 152	14	307	360	288	57	396	317	3550 x 1100 x 2100	3700	4500 x 1500 x 2650	4920
C.500	QSX15G8	6	137 x 169	15	426	500	400	78,7	550	440	3400 x 1500 x 2100	4100	5200 x 1650 x 2300	5500
C.640	VTA28G5	12	140 x 152	28	538	640	512	104	704	563	3900 x 1350 x 2000	5700	5700 x 1800 x 2650	7350
C.800	QSK23G3	6	170 x 170	23,15	681	805	644	121	886	708	4400 x 1750 x 2200	7100	6500 x 2000 x 2600	9050
C.935	QST30G3	12	140 x 165	30,48	788	935	748	139	1029	823	4450 x 1450 x 2300	8000	6500 x 2100 x 2600	10200
C.1000	QST30G4	12	140 x 165	30,48	862	1000	800	151	1100	880	4450 x 1450 x 2300	8000	7000 x 2100 x 2700	10400
C.1260	KTA50G3	16	159 x 159	50,3	1074	1260	1008	199	1386	1109	5150 x 1650 x 2300	10000	7500 x 2400 x 2900	12700
C.1400	KTA50G8	16	159 x 159	50,3	1168	1400	1120	222	1540	1232	5700 x 1650 x 2300	12000	Container '30	18400
C.1890	QSK60G3	16	159 x 190	60,2	1580	1890	1512	270	2079	1663	6200 x 2300 x 2550	15000	Container '40	22400
C.1940	QSK60GS3	16	159 x 190	60,2	1615	1944	1555	311	2138	1711	6200 x 2300 x 2550	15000	Container '40	22400
C.2030	QSK60G4	16	159 x 190	60,2	1695	2034	1627	291	2237	1790	6200 x 2300 x 2550	15500	Container '40	22900