



TABELLA POTENZE / RATING TABLE

GRUPPI/GENSETS MTU

GRUPPO Mod. GENSET Mod.	Caratteristiche del motore Engine characteristics					50 Hz - 400/230 V - 1500 rpm					Dimensioni e pesi gruppi elettrogeni aperti		Dim. e pesi gruppi elettrogeni insonorizzati in cofanatura/container	
	Motore Engine	Cilindri Cyl	Ales./corsa Bor.xStr. mm	Cilindrata Cu/cap l	PRP KWm lorda/gross 1500 rpm	PRP rating			LTP rating		L x l x h mm	Peso/Wei ght Kg.	L x l x h mm	Peso/Weight Kg.
						KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net	Cons. 3/4 l/h	KVA Cos.fi 0,8	KWe netti net				
MT.650	12V 2000 G25	12	130 x 150	23,88	580	650	520	104	716	572	4000 x 1700 x 2100	5800	5700 x 1800 x 2600	7900
MT.780	12V 2000 G65	12	130 x 150	23,88	695	783	626	123	865	692	4100 x 1700 x 2100	6100	6000 x 1800 x 2600	8200
MT.910	16V 2000 G25	16	130 x 150	31,84	810	910	728	140	1005	804	4500 x 2000 x 2150	6700	6300 x 2000 x 2750	9400
MT.1000	16V 2000 G65	16	130 x 150	31,84	890	1005	804	152	1106	885	4500 x 2000 x 2150	7100	6500 x 2000 x 2750	10000
MT.1130	18V 2000 G65	18	130 x 150	35,82	1000	1135	908	175	1254	1003	4600 x 1800 x 2400	8000	7000 x 2100 x 2700	10400
MT.1250	12V4000G21R	12	170 x 210	57,2	1102	1250	1000	195	1375	1100	5000 x 2000 x 2500	12000	Container 30'	19500
MT.1400	12V4000G23R	12	170 x 210	57,2	1205	1400	1120	212	1540	1232	5000 x 2000 x 2500	12000	Container 30'	19500
MT.1650	12V4000G23	12	170 x 210	57,2	1420	1650	1320	241	1815	1452	5000 x 2000 x 2500	12000	Container 30'	19500
MT.1850	12V4000G63	12	170 x 210	57,2	1575	1850	1480	266	2035	1628	5000 x 2000 x 2500	12500	Container 40'	22000
MT.2100	16V4000G23	16	170 x 210	76,3	1798	2100	1680	306	2310	1848	6100 x 2300 x 3000	15500	Container 40'	25500
MT.2300	16V4000G63	16	170 x 210	76,3	1965	2300	1840	330	2530	2024	6100 x 2300 x 3000	16500	Container 40'	26500
MT.2500	20V4000G23 *	20	170 x 210	95,4	2200	2500	2040	385	2805	2244	6500 x 2000 x 2750	17000	Container 40'	34000
MT.2800	20V4000G63 *	20	170 x 210	95,4	2420	2800	2240	420	3080	2464	6500 x 2000 x 2750	18000	Container 40'	37000
MT.3050	20V4000G63L *	20	170 x 210	95,4	2590	3050	2440	445	3355	2684	6500 x 2000 x 2750	20000	Container 40'	39000

* Senza radiatore / Without radiator